



Akustisch optimierter Schallabsorber mit Mineralwollekern und robustem Glasgewebe kaschiert
Weisse, helle, lichtreflektierende, Oberfläche, auch in diversen anderen Farben lieferbar. Die Oberfläche kann problemlos feucht gereinigt werden.
Je nach Konstruktion (mit oder ohne Hohlraum, Materialstärke) kann die Nachhallzeit weiter reduziert und der Schallpegel optimiert werden



Die Vorteile von Wandverkleidung

- Dank geringem Gewicht und einfacher Montage können unkomplizierte Montagen kostengünstig erfolgen.
- Umweltfreundlich, formstabil, feuchtigkeitsbeständig und nicht brennbar
- Auswechslung, Ergänzung, Weiterverwendung jederzeit möglich.
- Eine spezielle Fertigung ist für den Gebrauch im Freien geeignet.
(siehe Produkteblatt Mauerverkleidung)



Abmessungen:

Standard: (Spezial)

Gewicht:

50 kg/m³

Aufbau der Elemente:

Mineralfaser vollständig mit einem dichten Glasgewebe eingepackt
Oberflächenfarbe Standard weiss. Untergrund nach RAL Farben.

Liefereinheiten:

fertig Montiert

SIANG- Das bewährte System, das für gute Resultate garantiert