Süssmann AG
Bauabdichtungen
Schallisolationen

SIANG-AKUSTIK

Mauerverkleidung VS 500

VS 500
Material: Aluminium-Sonderprofil,gerollformt, trapezförmig,
8 mm Lochung, 40.3 % Lochflächenanteil
Materialstärke: 1,5 mm
Verbaubreite: 500 mm (2 Paneele pro Laufmeter)
Verbauhöhe: bis 8000 mm möglich
Oberfläche: glatt
Beschichtung: Pulvereinbrennlackierung
Farbe: RAL 7035 (Standard) oder nach RAL .... (Kundenwunsch)
Dämmung: 40 mm mit Vlies

Die Vorteile von VS 500 Mauerverkleidung

- leichte Elemente
- einfache Montage
- korrosionsgeschützt
- masshaltig
- formbeständig
- feuerresistent
- steinwurfresistent
- gute Schallabsorption der Klasse A4 (höchst absorbierend)

Abmessungen:
Breite 500 mm
Länge bis 4000 mm, andere Längen auf Anfrage

Gewicht:
7.5 kg/m2

Aufbau der Elemente:
Alu Lochbleche, einseitig mit Mineralfaserfüllung

Liefereinheiten:
Auf Einwegpaletten.

SIANG- Das bewährte System, das für gute Resultate garantiert

Süssmann AG, Moosäckerstrasse 78, 8105 Regensdorf, Tel: +41 44 377 60 50, info@suessmann.ch, www.suessmann.ch